

Scheda prodotto



Doosan DNM 5700

Nuova gamma di centri verticali dotati di movimento su guide lineari, hanno incontrato un successo eccezionale di vendite per la loro versatilità, produttività, comodità di utilizzo, ampiezza di accessori, possibilità di personalizzazione e scelta di controlli numerici quali Fanuc, Heidenhain e Siemens.

La nuova piattaforma migliora sensibilmente le già ottime prestazioni della serie DNM-II, con maggiori corse, cambi utensili ottimizzati e nuova gestione con controlli Fanuc serie F



[Stampa scheda prodotto](#)

[Video e multimedia](#)

[Informazioni e preventivi](#)

Modelli della serie DNM Series

DNM 400 "alpha"
DNM 400 HS
DNM 400 II
DNM 4500
DNM 500 HS
DNM 500 II
DNM 5700
DNM 650 HS
DNM 650 II
DNM 6700
DNM 750 II [L]
DNM 750-II/50 [L]

Specifiche tecniche

Mandrino	
Cono portautensili	ISO 40
Velocità rotazione (opz.) giri/min	12000 (8000)
Corse	
Asse X mm	1050
Asse Y mm	570
Asse Z mm	510
Tavola	
Dimensioni Tavola mm	1300 x 570
Cambio Utensile	
N° utensili (opz.) nr.	30 (40)
Dimensioni ØxL mm	80x300
Controllo	
-	D-Fanuc i-Series / TNC620 / Siemens 828D